

Mehrzwecköle für Traktoren und Baumaschinen

AVIA MULTAVIA GL-4 + A 332	SAE 10W-40	Synthetisches STOU (Super-Traktor-Oil Universal) - Leichtlauföl. Als Multifunktionsöl geeignet für den Einsatz als Motorenöl in Diesel- und Benzinmotoren, als Getriebe- und Hydrauliköl in Schaltgetrieben, Hydraulik- und Nassbremsen-Systemen von Fahrzeugen und Maschinen, (für Hypoid-Achsen mit API GL-5 - Vorschrift nicht geeignet). Spezifikationen/Level: Motorenöl: ACEA E2 API CE, CF-4, CE ; CF, SF ; MB 228.1 MB 227.1 MIL-2104 D Getriebeöl: GL-4 MIL-L-2105 SAE 80W-90 CAT TO-2; Allison C-4, ZF TE-ML-06B, 06C, 07B; John Deere JDM J 27; FORD M2C- 159B/C / 134B/C; Massey Ferguson CMS M1144 / 1145 Hydrauliköl: HVLP-D ISO 68-100 DIN 51524 T3
AVIA CAT GEAR OIL TO-4 A 341/342/343	SAE 10 SAE 30 SAE 50	Spezial Kraftübertragungsflüssigkeit gemäss der Spezifikation Caterpillar TO-4, für den Einsatz in Getriebe und Endantriebe, Nassbremsen, Power-Shift Getriebe und Hydrauliksysteme von Caterpillar-Aggregaten. Besondere Reibeigenschaften verhindern Rückgleiten (Stick Slip) und vibrationen der Nassbremsen. Hohe Antischaum-Eigenschaften. NICHT ALS MOTORENÖL ZU VERWENDEN Spezifikationen/Level: CAT TO-4 (TD TO); Allison C-4; KOMATSU Micro-Clutch; KOMATSU KES 07.868.1 SAE 30 ZF TE-ML 03C, 07D, 07F wie oben
TRACTAVIA HF Super A 333/334	SAE 15W-30 SAE 15W-40	Super-Traktor-Oil-Universal (STOU) Multifunktionsöl für den Einsatz als Motoren-, Getriebe- und Hydrauliköl in Traktoren und Maschinen mit Nassbremsensystemen. Spezifikationen/Level: Motorenöl: ACEA: E2 API: CF-4, CE / SF MB 228.1; 227.1; MIL-L-2104D Getriebeöl: API GL-4 MIL-L-2105 SAE 80W ZF TE-ML-06B, 07B; Allison C-4; Caterpillar TO-2; John Deere JDM J 27; Ford M2C 159B/C, 134 B/C; Massey-Ferguson CMS M 1139, M 1144 Hydrauliköl: HLP-D ISO 68-100 DIN 51524 T2 Motorenöl: ACEA:E2 API: CF-4, CF / SF, MIL-L-2104D; MB 228.1, 227.1 Getriebeöl: Fendt, API GL-4 MIL-L-2105 SAE 80W ZF TE-ML-06B, 06C, 07B; Allison C-4; Caterpillar TO-2; John Deere JDM J 27; Ford M2C 159B/C, 134 B/C; Massey-Ferguson CMS M 1139, M 1144, M 1145 Hydrauliköl: HLP-D ISO 100 DIN 51524 T2
AVIA UTTO ZF GL-4 Spezialgetriebeöl A 340	SAE 20W-40	Spezielles UTTO (Universal-Traktor-Transmission-Oil) für ZF-Achsen in Pneucladern und Baumaschinen mit Nassbremsen- und Sperrdifferential-Systemen. Starke Reduktion der Fahrgeräusche, optimale Funktion der Nassbremsen. Hersteller-Empfehlungen für VOLVO-Pneuclader, Zettel-, Mayer, Hanomag-Lader usw. API GL-4 MIL-L-2105D Spezifikationen /Level: ZF TE-ML-03E, 05E, 05F, 06K, 17E, 21F
AVIA HYDROFLUID UTTO 40 A 336	DLZ 302	Universal-Traktorenöl UTTO 40 (Universal-Tractor-Transmission-Oil) für den Einsatz in Getrieben, Hydraulik- und Nassbremsen-Systemen, Traktoren, Bau- und Arbeitsmaschinen, speziell in NEW HOLLAND Spezifikationen/ Level Getriebe: API GL-4, SAE 75W, MIL-L-2105; C-LP (DIN 51517 T3) ZF TE-ML 03F (Einsatz unter -10°C; John Deere J20 D; CNH MAT 3505; Case MS 1207/1210; I H B -6; Hydraulik: HLP ISO 32 – 46
AVIA HYDROFLUID UTTO 60 A 337	DLZ 304	Universal-Traktorenöl UTTO 60 (Universal-Tractor-Transmission-Oil) für den Einsatz in Getrieben, Hydraulik-, Nassbremsen- und Nasskupplungs-Systemen von Traktoren, Bau- und Arbeitsmaschinen. Spezifikationen/ Level Getriebe: API GL-4, SAE 80W, MIL-L-2105, C-LP (DIN 51517 T3); John Deere JD J20C; NEW HOLLAND FNHA-2-C-201.00; WHITE FARM Q 1826; CASE MS 1206/1204; ALLISON C-4; CAT TO-2; ZF TE-ML 03E, 05F, 06K, 17E, 21F; ; NH 401B; VOLVO WB 101; MASSEY-FERGUSON M1141, 1143, 1145, 1129A; KOBOTA UDT STEYR; AGCO-DEUTZ-ALLIS Powerfluid 821 XL FORD M2C 86C, 134D; CNH MAT 3525; Hydraulik: HLP ISO 46 - 68 (DIN 51524 Teil 2)

AVIA HYDROFLUID UTTO 80 A 338	DLZ 305	Universal-Traktorenöl UTTO 80 (Universal-Tractor-Transmission-Oil) für den Einsatz in Getrieben, Hydraulik-, Nassbremsen- und Nasskupplungssystemen von Traktoren, Bau- und Arbeitsmaschinen. DLZ 305 verhindert speziell das unangenehme Rattern, Quietschen und Rumpeln und bewirkt einen sicheren Betrieb mit Lamellenkupplungen und selbstsperrenden Differentialen. Spezifikationen/ Level Getriebe: API GL-4, SAE 80W, MIL-L-2105D, C-LP(DIN 51517 T3); Deere JD 20A, JD 14B; NEW HOLLAND ESN-M2C 86 B,86C; MASSEY FERGUSON M 1135; FIAT; HÜRLIMANN; LAMBORGHINI; LANDINI; RENAULT; SAME. Hydraulik: HLP ISO 68...100 (DIN 51524 Teil 2)
AVILUB IH B-6 PLUS HYDRAULIK- + GETRIEBEÖL A336		Spezial-Hydraulik-Getriebeöl für CASE INTERNATIONAL-Traktoren und Landmaschinen. Es erfüllt die Vorschriften von CASE INTERNATIONAL ab Baujahr 1991. IH B-6 und IH B-6 Plus sind problemlos miteinander mischbar. Es eignet sich auch für ältere Traktoren und Landmaschinen der Marke IHC. Spezifikationen/ Level Getriebeöl: SAE 75W, API GL-4, CLP (DIN 51517 T3); HY TRAN FLUID; HY TRAN PLUS; IHC; Case MS 1207/1210 Hydrauliköl: HLP ISO VG 32-46 (HLP DIN 51524 T2)
Motorenöle für Traktoren und Baumaschinen: siehe Nutzfahrzeuge		